

Prisco Moda Group srl  
Via Sediari n. 151  
80036 Palma Campania NA

## ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Calzare art. AP8902

### LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

La legislazione vigente (D.L.vo 81:2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI. Le presenti istruzioni d'uso del fabbricante devono essere conservate per tutta la durata del DPI in uso.

Ente di certificazione Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna 2 21052 Busto Arsizio VA numero di notifica europea 0624  
DPI sottoposto a sorveglianza del parte dello stesso Organismo Notificato.

Indumenti confezionati con tessuto: 100% polipropilene + membrana in poliuretano  
art. KTNT052L013  
peso 58 +/- 5% g/mq colore bianco

Categoria Regolamento (UE) 2016/425: III<sup>A</sup>  
Taglia: UNICA

### IMPIEGO

Gli indumenti oggetto delle presenti istruzioni d'uso del fabbricante rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati.

Regolamento (UE) 2016/425 Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale  
UNI EN ISO 13688:2013 Requisiti generali di innocuità, ergonomia e teglie  
UNI EN ISO 14126:2004 Indumenti per la protezione contro il rischio biologico Tipo PB6-B

### AVVERTENZE GENERALI

Il capo offre una protezione parziale del corpo pertanto deve essere integrato, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (corpo, mani, viso ecc). Proteggere le parti scoperte del corpo con indumenti protettivi, guanti protettivi, eventuali mascherine ecc.

Gli indumenti che fanno parte del completo devono essere sempre indossati insieme. La protezione contro i rischi indicati nelle presenti istruzioni d'uso non viene assicurata se gli indumenti vengono utilizzati singolarmente.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri, qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti nelle istruzioni d'uso del fabbricante, il DPI perderà la sua efficacia.

L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

Materiale infiammabile, tenersi lontani da fiamme.

### AVVERTENZE SPECIFICHE


L'indumento è un Tipo PB6-B - Protezione parziale (Partial Body) tipo 6 (protezione limitata ai liquidi) - B (di protezione da agenti biologici)

Offre quindi una protezione ai liquidi limitata ed è destinato ad essere utilizzato nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione o piccoli schizzi.

#### SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

Test UNI EN 14325:2005 Requisiti del tessuto	Requisiti	Risultati
Resistenza all'abrasione (UNI EN 530 met. 2)	Classe 6	>2000 c.
	Classe 5	>1500 c.
	Classe 4	>1000 c.
	Classe 3	>500 c.
	Classe 2	>100 c.
	Classe 1	>10 c.
Lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 6	>150 N
	Classe 5	>100 N
	Classe 4	>80 N
	Classe 3	>40 N
	Classe 2	>20 N
	Classe 1	>10 N
Trazione (EN ISO 13034-1)	Classe 6	>1000 N
	Classe 5	>500 N
	Classe 4	>250 N
	Classe 3	>100 N
	Classe 2	>60 N
	Classe 1	>30 N
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 6	>250 N
	Classe 5	>150 N
	Classe 4	>100 N
	Classe 3	>50 N
	Classe 2	>10 N
	Classe 1	>5 N
Resistenza alla flessione (EN 7854)	Classe 6	>100.000 c.
	Classe 5	>40.000 c.
	Classe 4	>15.000 c.
	Classe 3	>5.000 c.
	Classe 2	>2.500 c.
	Classe 1	>1000 c.
Ignizione e infiammabilità (EN 13274-4)	Non eseguita	
<b>Test UNI EN 14126:2003 Requisiti del tessuto</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Risultati</b>
Penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue e da altri fluidi corporei. Metodo del batteriologo Phi-X174 (ISO 16603/16604)	Classe 6	20 kPa
	Classe 5	14 kPa
	Classe 4	7 kPa
	Classe 3	3,5 kPa
	Classe 2	1,75 kPa
	Classe 1	0 kPa
Penetrazione batterica allo stato umido (ISO 22610) test su microorganismi: staphylococcus aureus	Classe 6	min > 75
	Classe 5	60 < min ≤ 75
	Classe 4	45 < min ≤ 60
	Classe 3	30 < min ≤ 45
	Classe 2	15 < min ≤ 30
	Classe 1	≤ 15 min
Penetrazione di aerosol liquidi biologici contaminate (ISO DIS 22611) test su microorganismi: staphylococcus aureus	Classe 3	log > 5
	Classe 2	3 < log ≤ 5
	Classe 1	1 < log ≤ 3
Penetrazione di polveri biologicamente contaminate (EN ISO 22612) test su microorganismi: spore di Bacillus subtilis	Classe 3	≤ 1 log ufc
	Classe 2	1 < log ufc ≤ 2
	Classe 1	2 < log ufc ≤ 3
<b>Test UNI EN 13034:2009 Requisiti indumento</b>	<b>Risultati</b>	
Penetrazione mediante spruzzo	Per partial body Non applicabile	



Prisco Moda Group s.r.l.  
Via Sediari 151  
80036 Palma Campania (NA)  
P. P. A. 0633456218  
0633456218



**Prisco Moda Group srl**  
Via Sediari n.151  
80036 Palma Campania NA

**ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE**  
Calzare art. AP8902

**MARCATURA**

Fabbricante indirizzo	Prisco Moda Group srl Via Sediari n.151 80036 Palma Campania NA		
articoli	Calzare art. AP8902		
	DPI di III categoria		Categoria
	100% polipropilene + membrana in poliuretano		Composizione
marcatore CE	CE 0624	Tg. UNICA	Taglie
Pittogramma Specifico	UNI EN 14126:2004  Tipo PB6-B		pittogramma UNI EN ISO 13688 e dimensioni corpo
leggere le istruzioni e informazioni di fabbricante	 Monouso	XXX/mese/anno	Lotto/mese/anno di produzione

**SCADENZA**

Si suggerisce di utilizzare il prodotto entro un periodo di cinque anni dalla data di produzione scritta sull'etichetta

**TRASPORTO E CONSERVAZIONE**

Trasportare e conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Porre attenzione a non creare pieghe o schiacciamenti.

**SMALTIMENTO**

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali






**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:**

La dichiarazione di Conformità UE è allegata alle presenti Istruzioni e informazioni del fabbricante

**MANUTENZIONE**

Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.

**Spiegazione dei simboli di manutenzione:**

	Consente il lavaggio in acqua con detergenti. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta.		Consente il candeggiamento con prodotti a base di Cloro
	Consente l'asciugatura a tamburo: ● Asciugatura a 60°C    ●● Asciugatura a 80°C		Consente l'asciugatura all'aria — Appeso   Appeso All'ombra (in angolo in alto a sinistra)
	Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra): ●110°C    ●●150°C    ●●●200°C		Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio): - F: idrocarburi - P: idrocarburi, tetracloroetilene



Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso

**SIGNIFICATO DELLA MARCATURA:** **CE** è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito dell'Unione Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.

*Prisco Moda Group s.r.l.*  
Via Sediari n.151  
80036 Palma Campania (NA)  
C. F. e P. IVA: 06133451218  
Numero REA: NA-797201